

Type	Produit	Modèle									
		W 400 WBX		W 400 WB2*		W 400 LV2		W 300		AZ 30 HTE	
		∅ de buse**	pression d'air***	∅ de buse**	pression d'air***	∅ de buse**	pression d'air***	∅ de buse**	pression d'air***	∅ de buse**	pression d'air***
APPRET & SOUS-COUCHE	WASH PRIMER 1 KCF					∅ 1.4	1.8 à 2 bar			∅ 1.8	2.5 bar
	COLOR BUILD PLUS+ (MOUILLÉ SUR MOUILLÉ)					∅ 1.4	1.8 à 2 bar				
	COLOR BUILD PLUS+ AUTOSURFACER WB									∅ 1.8	2.5 bar
	AUTOSURFACE RAPIDE (MOUILLÉ SUR MOUILLÉ)					∅ 1.4	1.8 à 2 bar				
	AUTOSURFACE RAPIDE									∅ 1.8	2.5 bar
BRILLANT DIRECT	AUTOCRYL PLUS LV					∅ 1.4	2.4 bar				
BASE HYDRODILUABLE	AUTOWAVE BASECOAT NM	∅ 1.4	2.0 bar								
VERNIS HYDRO	AUTOCLEAR WB										
VERNIS	AUTOCLEAR UV					∅ 1.2	2.4 bar				
VERNIS 2K	AUTOCLEAR LV SUPERIOR FAST - MEDIUM - SLOW					∅ 1.4	2.4 bar				
MICRO REPARATIONS	BASE							∅ 1.4	1.2-1.4 bar		
	VERNIS							∅ 1.4	1.2-1.4 bar		

* Le W400 WB2 est conseillé pour l'application des vernis avec des godets jetables concurrents à ANEST IWATA

** La taille de buse dépend de la gestuelle du peintre

*** Les pressions d'air indiquées sont relevées à l'entrée du pistolet
L'ensemble des réglages indiqués sont donnés à titre indicatif