

| Type | Produit | Modèle | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | W 400 WBX | | W 400 LV2 | | W 300 | | AZ 30 HTE | |
| | | Ø de buse** | pression d'air*** | Ø de buse** | pression d'air*** | Ø de buse** | pression d'air*** | Ø de buse** | pression d'air*** |
| APPRET & SOUS-COUCHE | 1K ETCH PRIMER | | | | | | | Ø 1.8 | 2.5 bar |
| | 2K HS PRIMER - FILLER | | | | | | | Ø 1.8 | 2.5 bar |
| | 2K FILLER 540 | | | | | | | Ø 1.8 | 2.5 bar |
| | 2K FILLER 540 (MOUILLÉ SUR MOUILLÉ) | | | Ø 1.4 | 2.4 bar | | | | |
| BASE HYDRODILUABLE | BASE COAT WB | Ø 1.4 | 2.0 bar | | | | | | |
| VERNIS 2K | 2K HS CLEAR 420 | | | Ø 1.4 | 2.4 bar | | | | |
| MICRO REPARATIONS | BASE | | | | | Ø 1.4 | 2.0 bar | | |
| | VERNIS | | | | | Ø 1.4 | 2.0 bar | | |

** La taille de buse dépend de la gestuelle du peintre

*** Les pressions d'air indiquées sont relevées à l'entrée du pistolet
L'ensemble des réglages indiqués sont donnés à titre indicatif