



## ALS 333 C

### Pompe haute pression rap25/1

Métal: laques et apprêts  
Bois: laques et vernis

#### AVANTAGES:

- Pompe double effets: débit constant de la peinture
- Finition de haute qualité: 2 étages de filtration (canne aspiration et sortie de pompe)
- Permet un travail rapide et facile pour l'opérateur
- Polyvante: convient pour une faible et moyenne viscosité
- Rinçage rapide diminuant les consommations de solvant
- Coût de maintenance réduit: pièces détachées limitées et grande simplicité de conception
- Une réponse à tout vos besoins: sur chariot ou sur equerre murale
- Equipement complet: équipé d'un filtre peinture et régulation d'air
- Sécurité maximum: vanne d'arrêt d'urgence et soupape de sécurité

MODÈLE	ALS 333 C
 Pression air maxi bar	6.8 bar
 Rapport de pression n:n	25:1
 Débit produit maxi l/min	2.4 l/min
Débit produit/cycle	~26 ml/cycle
Pression maxi produit	170 bar
Filtration tamis canne	50 mesh
Filtration sortie de pompe	100 mesh
Système d'aspiration	canne souple
Niveau sonore	84.1 dB(A)
Matière bas de pompe	acier
Dimensions	50x50x90cm
Poids	23 Kg
Filetage entrée d'air	M 1/4" BSP
Filetage sortie produit	M 1/4" BSP
Filetage canne aspiration	M 1/2" BSP
Montage de la pompe	sur chariot
Basse/moyenne/haute viscosité	Oui/Oui/Non
Modèle de filtre sortie de pompe	TF-8
Produit thixo	Oui



#### EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Pistolet manuel HP	ALG7
- Tuyau peinture HP	7,5m/10m/15m
- Godet gravité (option)	6 Litres

Distribué par