



ALS 423 TX

Pompe haute pression rap23/1

Métal: laques et apprêts
Bois: laques, vernis et lasures

AVANTAGES:

- Pompe double effets: débit constant de la peinture
- Finition de haute qualité: 2 étages de filtration (canne aspiration et sortie de pompe)
- Grande rapidité d'exécution grâce à son débit important
- Polyvante: convient pour une faible et moyenne viscosité
- Rinçage rapide diminuant les consommations de solvant
- Coût de maintenance réduit: pièces détachées limitées et grande simplicité de conception
- Convient pour 1 ou 2 opérateurs: kit 2 sorties sur demande
- Une réponse à tout vos besoins: sur chariot ou sur equerre murale
- Equipement complet: équipé d'un filtre peinture et régulation d'air
- Compatible hydro et solvanté: version en acier Inoxydable
- Sécurité maximum: vanne d'arrêt d'urgence et soupape de sécurité



MODÈLE	ALS 423 TX
 Pression air maxi	6.8 bar
 Rapport de pression	23:1
 Débit produit maxi	8,0 l/min
Débit produit/cycle	80 ml/cycle
Pression maxi produit	156 bar
Filtration tamis canne	30 mesh
Filtration sortie de pompe	100 mesh
Système d'aspiration	canne souple
Niveau sonore	78.1 dB(A)
Matière bas de pompe	acier Inox
Dimensions (lxLxH)	50x50x100cm
Poids	35 Kg
Filetage entrée d'air	M 1/4" BSP
Filetage sortie produit	M 3/8" BSP
Filetage canne aspiration	M 3/4" BSP
Montage de la pompe	sur chariot
Basse/moyenne/haute viscosité	Oui/Oui/Oui
Modèle de filtre sortie de pompe	TF-8N
Produit thixo	Oui

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Pistolet manuel HP	ALG7
- Tuyau peinture HP	7,5m/10m/15m/20m
- Godet gravité (option)	6 Litres