



## ALS 453 C

### Pompe haute pression rap53/1

Métal: laques et apprêts

Bois: laques, vernis

#### AVANTAGES:

- Pompe double effets: débit constant de la peinture
- Finition de haute qualité: 2 étages de filtration (canne aspiration et sortie de pompe)
- Grande rapidité d'exécution grâce à son débit important
- Polyvante: convient pour une faible et moyenne viscosité
- Rinçage rapide diminuant les consommations de solvant
- Coût de maintenance réduit: pièces détachées limitées et grande simplicité de conception
- Une réponse à tout vos besoins: sur chariot ou sur equerre murale
- Equipement complet: équipé d'un filtre peinture et régulation d'air
- Sécurité maximum: vanne d'arrêt d'urgence et soupape de sécurité



MODÈLE	ALS 453 C
 Pression air Max	6.8 bar
 Rapport de pression	53:1
 Débit produit maxi	2.8 l/min
Débit produit/cycle	35 ml/cycle
Pression maxi produit	360 bar
Filtration tamis canne	50 mesh
Filtration sortie de pompe	100 mesh
Système d'aspiration	canne souple
Niveau sonore	78.6 dB(A)
Matière bas de pompe	acier
Dimensions (lxLxH)	50x50x100cm
Poids	30 Kg
Filetage entrée d'air	M 1/4" BSP
Filetage sortie produit	M 1/4" BSP
Filetage canne aspiration	M 1/2" BSP
Montage de la pompe	sur chariot
Basse/moyenne/haute viscosité	Oui/Oui/Non
Modèle de filtre sortie de pompe	TF-8
Produit thixo	Non

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES	
- Pistolet manuel HP	ALG7
- Tuyau peinture HP	7,5m/10m/15m/20m
- Godet gravité (option)	6 Litres