

AZ30

Pistolet manuel gravité pour sous-couches et apprêts

Carrosserie/Métal/Bois...








AVANTAGES:

- Economie de produit: taux de transfert supérieur à 80%
- Ultra léger: 490 gr
- Nouvelle valve: grande précision du réglage du débit d'air
- Réglage produit, largeur de jet et quantité d'air en série
- Coût d'entretien réduit: peu de pièces détachées
- Jet large et constant
- Résultat impeccable de vos apprêts
- Gâchette souple: valve d'air en ligne
- Compatible peinture hydrodiluable
- Recommandé par tous les fabricants de peinture



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Filetage entrée d'air: M 1/4" BSP
- Filetage entrée produit: F 1/4" BSP
- Passage produit en acier inoxydable
- Gamme de buses: de 1.0mm à 2.0mm
- Faible consommation d'air 200-300ml/min
- Répond aux normes ATEX et CE

Modèle	 Ø mm	 bar	 /min	 m./min	 mm	 No.	 g
AZ 30 HTE	1.0	2.5	245	80	150	A	490
	1.3	2.5	245	175	225	A	490
	1.5	2.5	250	220	260	A	490
	1.8	2.5	270	280	325	B	490
	2.0	2.5	270	315	350	B	490

Temperature : 5~40° C

Niveau sonore (L_{AeqT}) 73,5 dB (A)

CE II 2 GX

conforme à la norme ATEX pour usage dans la zone 1 et 2