

AZ40

Pistolet manuel gravité ou pression

HTETM







HIGH TRANSFER EFFICIENCY

HAUTE EFFICACITÉ DE TRANSFERT

AVANTAGES:

- Pistolet gravité pour travaux moyens
- Nouveaux chapeau High TEC
- Clapet d'air intégré
- Buse et aiguille en Inox
- Joint d'aiguille en PTFE
- Réglage d'air
- Corps téflonné pour un nettoyage facile
- Faible consommation d'air

CARACTERISTIQUES:

Modèle							
	Ø mm	ml/min	mm	NI/min	bar	g	
AZ40 HTE	0.8	60	100	130	2.5	510	PCG AZ 600 140
	1.0	90	110	130			
	1.2	120	130	130			
	1.5	170	140	170			
AZ40 HTE AV	1.8	210	150	200	2.5	415	PCG AZ 200 80
	2.0	230	160	200			
AZ40 HTE SP	0.8	100	150	130	2.5	415	NO
	1.0	100	160	130			
	1.2	150	170	130			
	1.5	200	190	170			
AZ40 HTE SP AV	1.8	250	200	200	2.5	425* *AZ 40 HTE SP AV	NO
	2.0	250	210	200			

Pression Maxi. d'utilisation: 7.0 bar (98 PSI)
Température d'utilisation: 5 - 40° C

Niveau sonore (LAeqT) 75.6 dB (A)

Raccord air G 1/4" M

Raccord produit G 1/4" M

