

LPH 300

Pistolet gravité basse pression

Métal/Bois/Plastique








AVANTAGES:

- Economie de produit: taux de transfert supérieur à 72% (buse à 4 ailettes)
- Ultra léger: 320 gr
- Coût d'entretien réduit: peu de pièces détachées
- Facile à nettoyer: corps chromé
- Contrôle précis de la pression d'air
- Aiguille et clapet d'air en ligne: effort réduit sur la gâchette
- Très faible consommation d'air 200-240 l/min
- Compatible hydrodiluable: passage produit Inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Filetage entrée d'air: M 1/4" BSP
- Filetage entrée produit: F 1/4" BSP
- Passage produit en acier inoxydable
- Gamme de buses: de 1mm à 1,4mm
- Réglage de débit produit intégré
- Répond aux normes ATEX et CE



| Modèle |  Ø mm |  bar |  l/min |  ml/min |  mm |  No. |  Kg |
|---------------|--|---|---|--|--|---|--|
| LPH 300 104LV | 1.0 | 1.0 | 200 | 50 | 180 | LV4 | 320 |
| LPH 300 104LV | 1.0 | 1.3 | 240 | 80 | 200 | LV4 | 320 |
| LPH 300 124LV | 1.2 | 1.0 | 200 | 80 | 210 | LV4 | 320 |
| LPH 300 124LV | 1.2 | 1.3 | 240 | 70 | 210 | LV4 | 320 |
| LPH 300 134LV | 1.3 | 1.0 | 200 | 80 | 220 | LV4 | 320 |
| LPH 300 134LV | 1.3 | 1.3 | 240 | 120 | 230 | LV4 | 320 |
| LPH 300 144LV | 1.4 | 1.0 | 200 | 90 | 230 | LV4 | 320 |
| LPH 300 144LV | 1.4 | 1.3 | 240 | 130 | 250 | LV4 | 320 |

Raccord Air: M 1/4" BSP

Raccord produit: F 1/4" BSP

Température d'utilisation: 5-40°

Niveau sonore: 70.1 dB(A)