

LPH 50

Pistolet de retouches manuel gravité

Carrosserie VL / Décoration sur métal / Bois...



AVANTAGES:

- Ultra léger: 220 gr
- Prise en main aisée
- Retouches et raccords noyés faciles grâce au faible débit d'air
- Parfait pour les peintures métallisées et les nacrées
- Respect de la colorimétrie: système L.V.L.P
- Economie d'énergie: faible consommation d'air
- Coût d'entretien réduit: peu de pièces détachées
- Maintenance aisée
- Réglage forme de jet et réglage de débit d'air

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Gamme de buses: de 0,4 mm à 1.0 mm
- Valve de débit d'air intégrée
- Godets possibles de 130 à 400cc
- Répond aux normes ATEX et CE




**GODET PC61
130 cc**

GOSETS GRAVITÉ

Modèles	Capacité
PC 61 décalé en Inox	130 cc
PC 52 décalé en résine	200 cc
PC 51 en Inox	220 cc
PC 5 décalé en Inox	250 cc
PC 4S décalé en aluminium	400 cc

Modèle	Ø mm	bar	NI/min	ml/min	mm	g
LPH50 - 042G	0.4	0.9	50	8	40	220
LPH50 - 062G	0.6			25	60	
LPH50 - 102G	1.0			55	100	

Pression Maxi. d'utilisation : 6.8 bar Niveau sonore (LAeqT) 57 dB (A)
 Température d'utilisation : 5-40° C Raccord air G 1/4" BSP Raccord produit G 1/4" BSP



conforme à la norme ATEX pour usage dans la zone 1 et 2