

## MSG 2000

### Pistolet Mixte Haute Pression

Métal, Bois...

#### AVANTAGES:

- Passage produit tout en Inox, convient pour les peintures hydro
- Réglage simple et rapide du chapeau, du jet plat et rond
- Réglage précis de la quantité d'air
- Réglage de la pression de la gâchette pour des pressions produit de 80 à 250 bar = travail facilité pour l'opérateur
- Tube arrivée produit en Inox avec filtre peinture intégré
- Joint d'aiguille en PTFE
- Equipé d'un raccord tournant air et produit
- Le tuyau produit (en Inox) contient un filtre peinture (100 Mesh)
- Blocage de sécurité de la gâchette
- Utilisation Mixte ou HP sans air



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Pression produit maxi: 250 bar
- Pression air maxi: 8 bar
- Pression air atomisation conseillé: entre 1.5 à 3.0 bar

- Consommation d'air:

##### JET ROND

1,5 bar = 87 l/min  
2,0 bar = 112 l/min  
3,0 bar = 158 l/min

##### JET PLAT

1,5 bar = 50 l/min  
2,0 bar = 70 l/min  
3,0 bar = 102 l/min

- Poids = 620 gr

