



MSG 200 B

Pistolet Mixte Haute Pression

Métal, Bois...

AVANTAGES:

- Application avec les peintures à l'eau et solvantées
- Application avec des faibles / moyennes / hautes viscosités et les peintures thixotropiques
- Passage produit en Inox
- Faible effort sur la gâchette
- Filtre produit en ligne
- Chapeau d'air anti-salissure
- Corps chromé pour un entretien facile
- Réglage d'air précis
- Réglage facile et simple du jet de 20-30%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Pression produit maxi: 147 bar
- Pression air maxi: 6.8 bar
- Filtre: 200 Mesh
- Poids = 510 gr



Buses (cm)	Angles disponibles				Débit produit (ml/min)
	25°	40°	50°	65°	
0,18 cm		●			176-220
0,23 cm	●	●	●		240-300
0,28 cm		●	●	●	300-380
0,33 cm	●	●	●	●	480-560
Largeur de jet (à 25 cm de distance)					
	100-140	140-180	180-220	220-260	

Choix de la buse: MST + Ø buse (REF sans le premier « 0 ») + angle voulu (en degrés)
 Exemple: MST0925 = pour une buse de 0,23cm avec un angle de 25°

  II 2 G X
 conforme à la norme ATEX pour usage dans la zone 1 et 2