

MULTI X

Pistolet manuel mixte 150 bar

Métal/Bois...
Vernis/Fond dur/Lasure...

AVANTAGES:

- Finition exceptionnelle grâce à la qualité et la précision de fabrication des buses
- Maniabilité accrue: léger 550gr
- Effort réduit au maximum sur la gâchette
- Réglage de la largeur de jet en fonction de l'application
- Réglage de la dureté du ressort en fonction des pressions d'utilisation (70 à 150 bar)
- Sécurité maximum: système de verrouillage efficace
- Entretien facilité: retrait de l'aiguille par l'arrière
- Résistant: siège et aiguille en carbure de Tungstène
- Filtre intégré (70, 150, 300 microns disponibles)
- Compatibilité hydro et solvanté: passage produit Inox
- Gain de temps: buse retournable pour débouchage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Filetage entrée et air: M 1/4" BSP
- Corps en aluminium poli
- Verrouillage de sécurité sur gâchette
- Filtre à tamis 200MESH (standard)



Mise en place aisée de la buse



GAMME DE BUSE MIXTES

DIAMETRE Ø (pouces)	DISPONIBLE							DEBIT PRODUIT (ml/min)
	15°	20°	25°	35°	40°	50°	65°	
.007"			*	*	*			176 - 220
.009"		*			*	*	*	240 - 300
.011"			*		*	*	*	300 - 380
.013"			*		*	*	*	480 - 560
.015"	*		*		*	*	*	620 - 700
.018"			*		*	*		1000 - 1060
LARGEUR DE JET (distance de 25 cm)								
	08-12	10-14	10-14	12-16	14-18	18-22	22-26	

Choix de la buse: W2TIP + Ø buse (REF sans le premier « 0 ») + angle voulu (en degrés)
Exemple: W2TIP0725 = pour une buse de 0,07 avec un angle de 25°



Existe aussi avec filtre long

